

ALT 4200 D MOBİL AYDINLATMA KULESİ



Sivil Savunma Hizmetlerinde

ALT 4200 D

Mobil Aydınlatma Kulesi,
kullanım kolaylığı ile
ihtiyaç duyduğunuz
her alanda yanınızda...



Gösteri ve Sergilerde



Otoyol ve demiryolu sahasında



Boru hattı döşeme sahasında



Şantiyelerde

ALT 4200 D MOBİL AYDINLATMA KULESİ



ÖZELLİKLER

- 7 metre teleskopik direk
- Portatif, kompakt dizeljeneratör
- Elektrik startlı dizel motor
- Sessiz çalışma
- Tek kişi ile kurma ve çalıştırma
- 3 Halojen veya Metal Halide lamba, her biri 1000 watt
- Demonte edilebilen jeneratör grubu

JENERATÖR GRUBU

- Hava soğutmalı, dizel motor, 3000 dev/dk.
- Elektrik startlı
- Sessiz, kabinli
- Jeneratör çıkış prizi
- Değişebilen kuru tip elemanlı hava filtresi
- 12 Volt kurşun asitli akü
- Jeneratör çalıştırma paneli
- Tek fazlı, 230 V, 50 Hz alternatör
- 4,2 kW sürekli güçte jeneratör

DİREK

- 3 bölümden oluşan ve 7 metreye yükslebilen galvanizli direk
- Manuel vinç sistemi
- Tek kişi ile kurma ve çalıştırma
- Direği dikme ve yükseltme için çift vinç sistemi

PROJEKTÖRLER

- Her biri 1000 Watt 3 adet Metal Halide lamba,
- Korozyon olmayan, alüminyum gövde
- Yağışa ve rutubete karşı koruyucu cam ve conta, IP 65 sınıfı

KABİN

- Ses Yalıtımlı, kompakt kabin
- 12 saat çalışma kapasiteli yakıt tankı

RÖMORK

- Tek dingil (torsiyon)
- 50 mm halka tip çeki oku
- 13" lastikler (175 / 70 R13)
- Korozyona karşı boyalı şase
- Krikolu, avare tekerlekli çeki oku
- İki tarafta, yanlara doğru açılabilen, katlanır, teleskopik sabitleme ayakları

BOYUTLAR

Boy - Römork ile :3950 mm | Yükseklik :1810 mm
Genişlik - Römork ile :1280 mm | Genişlik teleskopik ayaklar açık durumda :1900 mm.

